

MANUALE PER CREARE UN CORRETTO FILE DI STAMPA.



1. DIMENSIONE E TAGLIO

CREA IL TUO FILE DI STAMPA.

Crea un file di stampa ottimale basandoti sul foglio d'istruzioni che trovi nella pagina di ogni prodotto.

I testi, le immagini e i loghi non devono oltrepassare la distanza di sicurezza. Applicare gli sfondi all'intero formato del file senza tener conto dei margini di sicurezza.

2. COLORE

UTILIZZA UN METODO DI COLORE CORRETTO.

Assicurati di impostare lo spazio di colore CMYK dal tuo software di elaborazione grafica.

Se viene impostato lo spazio di colore RGB, il prodotto stampato potrebbe subire delle piccole variazioni in termini di brillantezza.

Crea i testi in nero puro: C=0, M=0, Y=0, K=100.

Non è possibile la stampa del bianco e non sono possibili i fondi pieni.

3. RISOLUZIONE

IMPOSTA I DPI.

Per una nitidezza ottimale della stampa i dpi devono essere compresi tra i 300 e i 356 dpi.

A valori dpi inferiori le immagini potrebbero risultare sfocate e i pixel visibili, tuttavia alcuni prodotti potrebbero necessitare di una risoluzione differente. Attieniti al foglio d'istruzioni.



4. TESTI E LINEE

TRASFORMA LE SCRITTE IN TRACCIATI.

La dimensione delle scritte non deve essere inferiore a 6pt. Tutte le scritte devono essere incorporate o convertite in traccianti. In caso contrario, le scritte appariranno in maniera errata o non stampate.

RISPETTA LO SPESSORE MINIMO DELLE LINEE.

Lo spessore delle linee in positivo (linee scure su fondo chiaro), deve essere di almeno 0,25 pt. (0,9 mm). Lo spessore delle linee in negativo (linee chiare su fondo scuro), deve essere di almeno 0,5pt. (0,18 mm).

5. TIPO DI FILE

PDF, JPG E TIF.

I file supportati dal nostro sistema sono i seguenti: PDF, JPG e TIF.

Per i formati PDF e TIF, riduci i livelli ad un unico livello di fondo. Non superare la dimensione massima di 40 MB. A seconda del tipo di prodotto il formato del file, potrebbe variare. Attieniti al foglio d'istruzioni.

**Le stampe possono essere praticate solo sulle superfici esterne e frontali, non è possibile stampare sulle superfici laterali, come i soffietti delle buste e la stampa deve essere circa 5 mm per lato più piccola della superficie stampabile.*

**SE HAI SEGUITO TUTTI I PASSAGGI,
IL TUO FILE È PRONTO PER ESSERE STAMPATO.**



CELL. 339 - 4263218



GECSRLSERVICE@GMAIL.COM